

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: CI 2743000

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Emcoril Protect M lite

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego

Emcoril Protect M lite

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Preparat przeznaczony do pielęgnacji świeżego betonu w budownictwie komunikacyjnym. Preparat stosuje się przy budowie betonowych nawierzchni drogowych i lotniskowych obciążonych ruchem ciężkim i bardzo ciężkim, mostów, murów oporowych, kanałów, wsporników, płyt betonowych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop
Niemcy**

5. Upoważniony przedstawiciel:

**MC-Bauchemie Sp. z o.o.
ul. Prądyńskiego 20
63-000 Środa Wlkp.
Polska**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

- 7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**

- 7b. Krajowa ocena techniczna: **IBDiM – KOT-2020/0620 wydanie 1**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

**Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
Zakład Certyfikacji i Normalizacji, Nr AC 008
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr : 008-UWB-182**


8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Działanie zamykające (współczynnik zamykania) po 24 h, %	≥ 90	
Czas wysychania w temp. 20 ± 2 °C ,h	≤ 4	
Odporność na poślizg, SRT	nie mniejsza niż na powierzchniach niezabezpieczonych	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Książkiewicz
Z-ca Kierownika Laboratorium Materiałów Budowlanych



Środa Wlkp., 16.04.2021 wydanie 1

.....
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)