



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: CI 4772000

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

OXAL HSL

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego

OXAL HSL

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Preparat iniekcyjny Oxal HSL jest przeznaczony do wykonywania poziomych izolacji przeciwwilgociowych zawilgoconych i zasolonych murów z cegły, kamienia lub murów mieszanych z cegły i kamienia metodą iniekcji.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**MC-Bauchemie Sp. z o.o.
ul. Prądyńskiego 20
63-000 Środa Wlkp.
Polska**

5. Upoważniony dystrybutor:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

- 7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**

- 7b. Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2021/1685 wydanie 1**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

**Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
Zakład Certyfikacji i Normalizacji, Nr AC 008
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 008-UWB-178**



BE SURE. BUILD SURE.

MC-Bauchemie Sp. z o.o. – PL 63-000 Środa Wlkp., ul. Prądyńskiego 20

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Rozchodzenie się preparatu w murze z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, na wysokości 20 cm nad lustrem wody (w rejonie rzędu otworów) bezpośrednio po iniekcji	nasycenie preparatem muru na całej grubości, określone poprzez wyciek preparatu na powierzchni muru oraz z sąsiednich otworów	
Efektywność działania przepony – obniżenie wilgotności muru w stosunku do wilgotności początkowej, % : - po 30 dniach od iniekcji - po 60 dniach od iniekcji - po 90 dniach od iniekcji	 ≥ 30 ≥ 75 ≥ 90	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Książkiewicz
Z-ca Kierownika Laboratorium Materiałów Budowlanych

Środa Wlkp., 30.03.2021

.....
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)