

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: CI 1665001

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Centripor Kombi 726

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Domieszka do zapraw, napowietrzająca/uplastyczniająca

3. Producent:

**MC-Bauchemie Sp. z o.o.
ul. Prądyńskiego 20
63-000 Środa Wlkp.
Polska**

4. Upoważniony pełnomocnik:

Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

6. Norma zharmonizowana:

EN 934-3:2009+A1:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Karlsruhe (MPA Karlsruhe)
numer identyfikacyjny: **0754**

7. Deklarowane właściwości użytkowe


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
Zawartość jonów chlorkowych	max. 0,1 % masy	
Zawartość alkaliów (równoważnik Na ₂ O)	max. 1,5 % masy	
Oddziaływanie korozyjne	zawiera wyłącznie składniki z EN 934-1:2008, załącznik A.1	
Wytrzymanie na ściskanie	po 28 dniach: zaprawa badana ≥ 70 % zaprawy kontrolnej	
Zawartość powietrza	Po zakończeniu mieszania określonego w normie	Całkowita zawartość powietrza A ₁ = (17±3) % objętości
	Po 1 h przetrzymywania	≥ A ₁ - 3 %
	Przy wydłużonym mieszaniu	≤ A ₁ + 5 % i ≥ A ₁ - 5%
Zmniejszenie ilości wody wymagane do uzyskania znormalizowanej konsystencji	≥ 8 % masy	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Książkiewicz
Z-ca Kierownika Laboratorium Materiałów Budowlanych



Środa Wlkp., 18.10.2023 wydanie 4

.....
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)