

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: CI459107

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

### **Emcefix Floor**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

**Wyrób do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw konstrukcji betonowych**

**3.1 Ręczne nakładanie zaprawy naprawczej**

**3.3 Natryskiwanie betonu lub zaprawy**

**7.1 Zwiększenie otuliny przez dodanie zaprawy lub betonu**

**7.2 Wymiana skażonego betonu**

3. Producent:

**MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG  
Am Kruppwald 1-8  
46238 Bottrop  
Niemcy**

4. Upoważniony przedstawiciel:

**MC-Bauchemie Sp. z o.o.  
ul. Prądyńskiego 20  
63-000 Środa Wlkp.  
Polska**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4**

6. Norma zharmonizowana:

**EN 1504-3:2005  
DIN EN/TS 12390-9**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**Materialprüfanstalt HARTL**  
numer identyfikacyjny: A0093

## 7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa R3	EN 1504-3:2005
Zawartość jonów chlorkowych	$\leq 0,05\%$	
Przyczepność	$\geq 2,0$ MPa	
Kompatybilność cieplna Część 1: Zamrażanie-rozmrażanie	$\geq 1,5$ MPa	
Odporność na karbonatyzację	spełnia	
Reakcja na ogień	Klasa A1	
Badanie mrozoodporności metodą CDF	$\leq 0,200$ kg/m <sup>2</sup>	DIN CEN/TS 12390-9

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.


Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

**Tomasz Książkiewicz**  
Z-ca Kierownika Laboratorium Materiałów Budowlanych

Środa Wlkp., 20.03.2020

.....  
(miejsce i data wydania)



.....  
(podpis)