

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: IN 5470070

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**MC-DUR 2496 CTP**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

**Wyrób do ochrony powierzchni - powłoka**  
**Ochrona przed wnikaniem (1.3)**  
**Kontrola zawilgocenia (2.2)**  
**Odporność fizyczna/wzmacnianie powierzchni (5.1)**  
**Podwyższenie oporności elektrycznej przez ograniczenie zawartości wilgoci (8.2)**

3. Producent:

**MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG**  
**Am Kruppwald 1-8**  
**46238 Bottrop**  
**Niemcy**

4. Upoważniony dystrybutor:

**MC-Bauchemie Sp. z o.o.**  
**ul. Prądyńskiego 20**  
**63-000 Środa Wlkp.**  
**Poland**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 2+ (do stosowania w budynkach i pracach inżynierskich)**

6. Norma zharmonizowana:

**EN 1504-2:2004**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**Institut für Massivbau und Baustofftechnologie**  
**Universität Karlsruhe (TH)**  
numer identyfikacyjny: **0754**

## 7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Nacinanie	GT0	EN 1504-2:2004
Odporność na ścieranie	< 3000 mg	
Przepuszczalność CO <sub>2</sub>	s <sub>D</sub> > 50 m	
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa I	
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	w < 0,1 kg/m <sup>2</sup> x h <sup>0,5</sup>	
Kompatybilność cieplna	≥ 1,5 (1,0) <sup>1)</sup> N/mm <sup>2</sup>	
Odporność na uderzenie	Klasa I (≥ 4 Nm)	
Przyczepność przy odrywaniu	≥ 1,5 (1,0) <sup>1)</sup> N/mm <sup>2</sup>	
Reakcja na ogień (zastosowanie poziome)	Klasa B <sub>fl</sub> –s1	
Reakcja na ogień (zastosowanie pionowe)	Klasa C - s1, d0	
Sztuczne starzenie	Brak widocznych uszkodzeń	
Substancje niebezpieczne	Zgodnie z EN 1504-2, pkt. 5.3	

<sup>1)</sup>W nawiasie podano najmniejsze dopuszczalne wartości pojedynczych pomiarów

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.


Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

**Tomasz Książkiewicz**  
Z-ca Kierownika Laboratorium Materiałów Budowlanych

Środa Wlkp., 12.03.2020

.....  
(miejsce i data wydania)



.....  
(podpis)