Deklaracja właściwości użytkowych

BE SURE. BUILD SURE.

MC-DUR 1350 VK

Numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych: IN5181001

1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu	MC-DUR 1350 VK
2.	Zastosowanie(-a)	Ochrona przed wnikaniem (1.3)
3.	Producent	MC-Bauchemie Müller GMbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop
4.	Upoważniony przedstawiciel	-
5.	System AVCP	System 2+
6.	Norma zharmonizowana	EN 1504-2: 2004
7.	Jednostka notyfikowana	nr 0754

MC-Bauchemie Sp. z o.o.
ul. Prądzyńskiego 20 · 63-000 Środa Wlkp.
Tel. +48 61 28 64 500
info@mc-bauchemie.pl · www.mc-bauchemie.pl

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	**Właściwości użytkowe**	**Zharmonizowana specyfikacja techniczna**
Wytrzymałość na ściskanie	klasa II (≥ 50 N/mm²)	EN 1504-2: 2004
Przepuszczalność CO_2	S_D > 50 m	
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa I: S_D < 5 m	
Absorpcja kapilarna	< 0,1 kg/m² ·$h^{0,5}$	
Przyczepność przy odrywaniu	> 1,5 (1,0) 1) N/mm²	
Reakcja na ogień	Klasa E_{fl}	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i zmienionym rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

John van Diemen
Dyrektor Działu Jakości i R&D

Bottrop, 17.06.2026
(Miejsce i data wydania)

(Unterschrift)

Załącznik

Załącznik Zgodnie z Art. 6 (5) Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest
Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik II w załączeniu.