

## MC-DUR 1800 FF

Numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych: IN5311732

|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu | MC-DUR 1800 FF                                                                                                                                                                                   |
| 2. | Zastosowanie(-a)                                 | Wyrób do ochrony powierzchni<br>Powłoka<br>Ochrona przed wnikaniem (1.3)<br>Kontrola zawilgocenia (2.1)<br>Odporność fizyczna (5.1)<br>Odporność chemiczna (6.1)<br>Podwyższenie oporności (8.2) |
| 3. | Producent                                        | MC-Bauchemie Müller GmbH & Co, KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop/Niemcy                                                                                                                          |
| 4. | Upoważniony przedstawiciel                       | -                                                                                                                                                                                                |
| 5. | System AVCP                                      | System 2+<br>System 4                                                                                                                                                                            |
| 6. | Norma zharmonizowana                             | EN 1504-2: 2004<br>EN 13813: 2002                                                                                                                                                                |
| 7. | Jednostka notyfikowana                           | nr 0754                                                                                                                                                                                          |

8. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki           | Właściwości użytkowe                       | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Odporność na ścieranie               | < 3000 mg                                  | EN 1504-2: 2004                        |
| Przepuszczalność CO <sub>2</sub>     | S <sub>D</sub> > 50 m                      |                                        |
| Przepuszczalność pary wodnej         | klasa II 5 m ≤ S <sub>D</sub> ≤ 50 m       |                                        |
| Absorpcja kapilarna                  | < 0,1 kg/m <sup>2</sup> · h <sup>0,5</sup> |                                        |
| Odporność chemiczna                  | < 50 %                                     |                                        |
| Odporność na silną agresję chemiczną | Zmniejszenie twardości o mniej niż 50 %.   |                                        |
| Odporność na uderzenia               | klasa II (≥ 10 Nm)                         |                                        |
| Przyczepność przy odrywaniu          | ≥ 1,5 (1,0)                                |                                        |
| Reakcja na ogień                     | Klasa E <sub>fl</sub>                      |                                        |
| Substancje niebezpieczne             | EN 1504-2, pt, 5,3                         |                                        |
| Reakcja na ogień                     | Klasa E <sub>fl</sub>                      | EN 13813: 2017-03                      |
| Wydzielanie substancji korozyjnych   | SR                                         |                                        |
| Odporność na uderzenia               | ≥ IR10                                     |                                        |
| Przyczepność                         | ≥ B 1,5                                    |                                        |
| Odporność na ścieranie               | ≤ AR 1                                     |                                        |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i zmienionym rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

John van Diemen  
Dyrektor Działu Jakości i R&D

Bottrop, 11.02.2026  
(Miejsce i data wydania)

  
(Unterschrift)

Załącznik

Załącznik Zgodnie z Art. 6 (5) Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik II w załączeniu.