

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: IN 5527001

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

MC-Injekt 2700 L (P)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Wyrób iniekcyjny do elastycznego wypełniania rys, pustek i szczelin w betonie (D)

U (F1) W (2) (1) (5/40) (0)

3. Producent:

**MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop
Niemcy**

4. Upoważniony pełnomocnik:

**MC-Bauchemie Sp. z o.o.
ul. Prądyńskiego 20
63-000 Środa Wlkp.
Polska**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

6. Norma zharmonizowana:

EN 1504-5:2004

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przyczepność	> 3 MPa
Skurcz objętościowy	< 3 %
Temperatura zeszklenia	> 40 °C
Urabialność - iniekowalność w suchy materiał	0,2 mm
Trwałość - kompatybilność z betonem	NPD
Uwalniania substancji niebezpieczne	EN 1504-5: pkt. 5.4

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Książkiewicz
Z-ca Kierownika Laboratorium Materiałów Budowlanych



Środa Wlkp., 10.03.2021

.....
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)