

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: IN 5542005

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

MC-Injekt GL-95 TX (P)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

**Iniekcja betonu dopasowująca się przez pęcznienie do wypełniania rys
(S).**

U (S2) W(1) (2/3/4) (1/40)

3. Producent:

**MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop
Niemcy**

4. Upoważniony przedstawiciel:

**MC-Bauchemie Sp. z o.o.
ul. Prądyńskiego 20
63-000 Środa Wlkp.
Polska**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 2+
(do zastosowania w budynkach i budowlach inżynierskich)**

6. Norma zharmonizowana:

EN 1504-5:2004

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Numer jednostki: **0754**

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji: **0754-CPR-15-0412**

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wodoszczelność	S2
Urabialność	< 60 mPa·s
Oddziaływanie korozyjne	Uznaje się, za nie działające korozyjnie
Stopień spęczenia i jego zmiany w środowisku wodnym	40%
Zmiany objętości i masy przy wysychaniu na powietrzu i przechowywaniu w wodzie	NPD
Trwałość: - wrażliwość na wodę - wrażliwość na cykle wilgotnościowe - kompatybilność z betonem	spełnia spełnia spełnia
Uwalniania substancji niebezpieczne	EN 1504-5: pkt. 5.4

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.


Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Książkiewicz
Z-ca Kierownika Laboratorium Materiałów Budowlanych

Środa Wlkp., 26.01.2021 wydanie 3

.....
(miejsce i data wydania)



.....
(podpis)