

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: CI 1600500

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

MC-PowerFlow 6212

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca, przyspieszająca twardnienie.

3. Producent:

**MC-Bauchemie Sp. z o.o.
ul. Prądzyńskiego 20
63-000 Środa Wlkp.
Polska**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

5. Norma zharmonizowana:

EN 934-2:2009+A1:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Notyfikowana jednostka certyfikująca:

Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Karlsruhe (MPA Karlsruhe)

Numer jednostki notyfikowanej: **0754**

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Zawartość jonów chlorkowych	max. 0,1 % masy
Zawartość alkaliów (równoważnik Na ₂ O)	max. 0,5 % masy
Oddziaływanie korozyjne	zawiera wyłącznie składniki z EN 934-1:2008, załącznik A.1
Wytrzymałość na ściskanie	po 1 dniu: beton badany \geq 140 % betonu kontrolnego po 28 dniach: \geq 115 % betonu kontrolnego
	po 28 dniach: beton badany \geq 90 % betonu kontrolnego
	W 20°C po 24 h: beton badany \geq 120 % betonu kontrolnego W 20°C po 28 dniach beton badany \geq 90 % betonu kontrolnego W 5°C po 48 h: beton badany \geq 130 % betonu kontrolnego
Zawartość powietrza w mieszance betonowej	mieszanka badana \leq 2 % objętości powyżej zawartości w mieszance kontrolnej
Zmniejszenie ilości wody zarobowej	w mieszance badanej \geq 12 % w porównaniu z mieszanką kontrolną
Konsystencja	Zwiększenie konsystencji: zwiększenie rozplywu \geq 160 mm od początkowego (350 \pm 20) mm
	Utrzymanie konsystencji w czasie: po 30 min od dodania domieszki konsystencja mieszanki badanej nie powinna się zmniejszyć poniżej wartości początkowej konsystencji mieszanki kontrolnej
Substancje niebezpieczne	NPD
Trwałość	NPD


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Książkiewicz

Z-ca Kierownika Laboratorium Materiałów Budowlanych



Środa Wlkp., 13.02.2023 wydanie 1

.....
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)