



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 4419041

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Nafufill Torkret W 41 BP**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Wyrób do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw betonu.**

3. Producent:

**MC-Bauchemie Sp. z o.o.  
ul. Prądyńskiego 20  
63-000 Środa Wlkp.  
Polska  
Zakład produkcyjny: 400 1070 000**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 2+**

5. Norma zharmonizowana:

**EN 1504-3:2005**

Notyfikowana jednostka certyfikująca:

**Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o.**

Numer identyfikacyjny: 2311



## 6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na ściskanie		Klasa R4 ( $\geq 45$ MPa)
Zawartość jonów chlorkowych		$\leq 0,05$ %
Przyczepność		$\geq 2,0$ MPa
Ograniczony skurcz/pęcznienie		NPD
Odporność na karbonatyzację		spełnia
Moduł sprężystości		$\geq 20$ GPa
Kompatybilność cieplna	Część 1: Zamrażanie-rozmrażanie	$\geq 2,0$ MPa
	Część 2: Zraszanie	NPD
	Część 4: Cykle suszenia	NPD
Odporność na poślizg		NPD
Współczynnik rozszerzalności cieplnej		NPD
Absorpcja kapilarna		$\leq 0,5$ kg·m <sup>-2</sup> ·h <sup>-0,5</sup>
Reakcja na ogień		Klasa A1
Substancje niebezpieczne		NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

**Tomasz Książkiewicz**  
Z-ca Kierownika Laboratorium Materiałów Budowlanych

Środa Wlkp., 06.11.2020 wydanie 2

.....  
(miejsce i data wydania)

.....  
(podpis)