

Nafufill KM 220

Numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych: IN4426000

1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu	Nafufill KM 220
2.	Zastosowanie(-a)	Produkt do niekonstrukcyjnych napraw betonu Ręczna aplikacja zaprawy (3.1) Nanoszenie betonu lub zaprawy metodą natryskową (3.3) Zwiększenie otuliny zbrojenia za pomocą dodatkowej zaprawy cementowej lub betonu (7.1) Wymiana betonu skażonego i skarbonatyzowanego (7.2) Realkalizacja skarbonatyzowanego betonu przez dyfuzję (7.4)
3.	Producent	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co, KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop/Niemcy
4.	Upoważniony przedstawiciel	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co, KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop/Niemcy
5.	System AVCP	System 2+
6.	Norma zharmonizowana	EN 1504-3: 2005
7.	Jednostka notyfikowana	nr 0754

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie	klasa R2 (≥ 15 MPa)	System 2+	EN 1504-3: 2005
Zawartość jonów chlorkowych	$\leq 0,05\%$		
Przyczepność	$\geq 0,8$ MPa		
Odporność na karbonatyzację	spełnia		
Kompatybilność cieplna, Część 1. Zamrażanie-rozmrażanie z narażeniem na działanie soli odladzających	$\geq 0,8$ MPa		
Kompatybilność cieplna, Część 2. Zraszanie	$\geq 0,8$ MPa		
Reakcja na ogień	Klasa A1		
Substancje niebezpieczne	EN 1504-3, pt, 5,4		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i zmienionym rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

John van Diemen
Dyrektor Działu Jakości i R&D

Bottrop, 18.02.2026
(Miejsce i data wydania)


(Unterschrift)

Załącznik

Załącznik Zgodnie z Art. 6 (5) Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest
Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik II w załączeniu.