

## Nafuflex Basic 2

Numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych: CC3313091

1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu	Nafuflex Basic 2
2.	Zastosowanie(-a)	-
3.	Producent	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co, KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop/Niemcy
4.	Upoważniony przedstawiciel	-
5.	System AVCP	System 3
6.	Norma zharmonizowana	EN 15814: 2012
7.	Jednostka notyfikowana	MPA NRW ID kod 0432

8. Deklarowane właściwości użytkowe


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Nieprzepuszczalność wody	klasa W2A	System 3	EN 15814: 2012
Zdolność do mostkowania rys	CB2		
Odporność na działanie wody	brak zabarwienia wody, brak odklejania się od wkładki		
Elastyczność w niskich temperaturach	brak pęknięć		
Stabilność wymiarowa w wysokich temperaturach	bez zsuwania się i spływania		
Wytrzymałość na ściskanie	C2A		
Trwałość w zakresie wodoszczelności i reakcji na ogień	spełnia		
Reakcja na ogień	E		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i zmienionym rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

John van Diemen  
Dyrektor Działu Jakości i R&D

Bottrop, 29.06.2024  
(Miejsce i data wydania)



(Unterschrift)

Załącznik

Załącznik Zgodnie z Art. 6 (5) Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik II w załączeniu.