



BE SURE. BUILD SURE.

strona: 1/13

Karta charakterystyki zgodnie z dyrektywą 1907/2006/WE, art. 31

Data druku: 09.02.2026

Numer wersji 45 (zastępuje wersję 44)

Aktualizacja: 09.02.2026

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: **MC-Injekt GL-95 - Komponente A 2**
- Numer według CAS: 2867-47-2
- Numer WE: 220-688-8
- Numer indeksu: 607-132-00-3

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

- zastosowania odradzane Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- Zastosowanie preparatu Chemia budowlana
Żywica

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

- Producent/ Dostawca MC-Bauchemie Sp. z o.o.
ul. Prądyńskiego 20
63-000 Środa Wlkp.
Polska

Tel.: +48 61 2864 500

Fax: +48 61 2864 514

Komórka udzielająca informacji:

Laboratorium Czynne w godz. 8:00-15:00
msds@mc-bauchemie.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego:

Tel.: +48612864565

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Acute Tox. 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

Acute Tox. 4 H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

Skin Corr. 1B H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Eye Dam. 1 H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Skin Sens. 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Substancja jest klasyfikowana i oznakowana zgodnie z przepisami CLP.

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia



GHS05 GHS07

(ciąg dalszy na stronie 2)

Karta charakterystyki zgodnie z dyrektywą 1907/2006/WE, art. 31

Data druku: 09.02.2026

Numer wersji 45 (zastępuje wersję 44)

Aktualizacja: 09.02.2026

Nazwa handlowa: MC-Injekt GL-95 - Komponente A 2

(ciąg dalszy od strony 1)

- **Hasło ostrzegawcze** Niebezpieczeństwo
- **Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania:** Metakrylan 2-dimetyloaminoetylu
- **Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia**
 - H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
 - H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
 - H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 - H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
- **Zwroty wskazujące środki ostrożności**
 - P260 Nie wdychać pyłu lub mgły.
 - P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 - P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 - P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 - P321 Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).
 - P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
- **2.3 Inne zagrożenia**
- **Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**
- **PBT:** Nie ma zastosowania
- **vPvB:** Nie ma zastosowania

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

- **3.1 Substancje**
- **Nazwa wg nr CAS** CAS: 2867-47-2 Metakrylan 2-dimetyloaminoetylu
- **Numer(y) identyfikacyjny(e)**
- **Numer WE:** 220-688-8
- **Numer indeksu:** 607-132-00-3

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

- **4.1 Opis środków pierwszej pomocy**
- **Wskazówki ogólne:** Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. W przypadku wystąpienia objawów skonsultować się z lekarzem. Przenieść poszkodowaną osobę na świeże powietrze.
- **po wdychaniu:** Wyjść na świeże powietrze. Jeśli objawy nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem.
- **po styczności ze skórą:** Natychmiast zmyć mydłem i dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie skóry utrzymuje się, należy skonsultować się z lekarzem.

(ciąg dalszy na stronie 3)



BE SURE. BUILD SURE.

strona: 3/13

Karta charakterystyki zgodnie z dyrektywą 1907/2006/WE, art. 31

Data druku: 09.02.2026

Numer wersji 45 (zastępuje wersję 44)

Aktualizacja: 09.02.2026

Nazwa handlowa: MC-Injekt GL-95 - Komponente A 2

· **po styczności z okiem:**

(ciąg dalszy od strony 2)
Natychmiast płukać dużą ilością wody przez co najmniej 10 minut, również pod powiekami. Natychmiast skonsultować się z okulistą. Jeśli to możliwe, udać się do kliniki okulistycznej.

· **po spożyciu:**

Przepłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. NIE wywoływać wymiotów. Jeśli objawy nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem.

· **4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**

Osoby udzielające pierwszej pomocy powinny zadbać o swoją ochronę i nosić zalecaną odzież ochronną.

Po wdychaniu, wdychać spray glukokortykoidowy i szukać leczenia objawowego.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

· **5.1 Środki gaśnicze**

· **Przydatne środki gaśnicze:** CO₂, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na działanie alkoholu.

· **Środki gaśnicze nieprzydatne ze względów bezpieczeństwa:**

Woda pełnym strumieniem

· **5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

· **5.3 Informacje dla straży pożarnej**

· **Specjalne wyposażenie ochronne:**

Nosić urządzenie ochrony dróg oddechowych niezależnie od powietrza otoczenia.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

· **6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Nosić osobistą odzież ochronną.

· **6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:**

Zapobiec przeniknięcie do kanalizacji, rowów i piwnic.
Rozcieńczyć dużą ilością wody.

(ciąg dalszy na stronie 4)

Karta charakterystyki **zgodnie z dyrektywą 1907/2006/WE, art. 31**

Data druku: 09.02.2026

Numer wersji 45 (zastępuje wersję 44)

Aktualizacja: 09.02.2026

Nazwa handlowa: MC-Injekt GL-95 - Komponente A 2

(ciąg dalszy od strony 3)

· **6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:**

Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecz (piasek, ziemia krzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiał wiążący uniwersalny, trociny).
Materiał skażony usunąć jako odpad wg punktu 13.

· **6.4 Odniesienia do innych sekcji**

Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

· **7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

Instrukcje dotyczące bezpiecznej obsługi:

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać tworzenia się pyłu. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. W bezpośrednim sąsiedztwie powinny być dostępne urządzenia do awaryjnego przemywania oczu. Nigdy nie wrzucać niewykorzystanego materiału do pojemników magazynowych. Zapewnić wystarczającą wymianę powietrza i/lub wyciąg w miejscach pracy.

Środki higieny:

Trzymać z dala od żywności, napojów i paszy dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić w obszarze aplikacji. Myć ręce przed przerwami i po zakończeniu pracy. Natychmiast zdjąć zabrudzoną odzież.

Rost und andere oxidative Verunreinigungen können zur Polymerisation der Komponente A 2 führen.

· **Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej:**

Utleniający; zagrożenie pożarowe w kontakcie z materiałami palnymi. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Unikać tworzenia się pyłu.

· **7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**
· **Magazynowanie:**

· **Wymagania w stosunku do pomieszczeń magazynowych i zbiorników:**

Przechowywać szczelnie zamknięte w oryginalnym opakowaniu. Dobrze wietrzyć pomieszczenia magazynowe. Ostrożnie zamykać
(ciąg dalszy na stronie 5)



BE SURE. BUILD SURE.

strona: 5/13

Karta charakterystyki zgodnie z dyrektywą 1907/2006/WE, art. 31

Data druku: 09.02.2026

Numer wersji 45 (zastępuje wersję 44)

Aktualizacja: 09.02.2026

Nazwa handlowa: MC-Injekt GL-95 - Komponente A 2

- **Wskazówki odnośnie wspólnego składowania:** otwarte pojemniki i przechowywać w pozycji pionowej, aby zapobiec wyciekom. (ciąg dalszy od strony 4)
Temperatura przechowywania >5°C i <30°C
- **Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania:** Niekompatybilny ze środkami utleniającymi. Nie przechowywać razem z substancjami utleniającymi i samozapalnymi. Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt.
- **Klasa składowania:** Przechowywać szczelnie zamknięte w chłodnym i suchym miejscu. Unikać wilgoci.
6.1A

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

- **8.1 Parametry dotyczące kontroli**
- **Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:** Nie dotyczy.
- **Wskazówki dodatkowe:** Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.
- **8.2 Kontrola narażenia**
- **Stosowne techniczne środki kontroli** Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
- **Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne**
- **Ogólne środki ochrony i higieny:** Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz. Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć. Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy. Nie wdychać gazów/ par / aerozoli. Unikać styczności z oczami i skórą.
- **Ochronę dróg oddechowych** Wymagane w przypadku przekroczenia wartości granicznych. Wymagane w przypadku wystąpienia pyłów. Ochrona dróg oddechowych zgodnie z normą EN141. Zalecany typ filtra: Filtr cząstek stałych:P2
- **Ochrona rąk:** Rękawice ochronne DIN/EN 374. Materiał rękawic należy dobierać z uwzględnieniem czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji. Po użyciu rękawic należy stosować produkty do oczyszczania i pielęgnacji skóry.
- **Materiał, z którego wykonane są rękawice** Materiał: kauczuk naturalny
Czas przebicia: ≥ 8 h
Grubość rękawic: 0,5 mm

Materiał: Polichloropren
Czas przebicia: ≥ 8 h
Grubość rękawic: 0,5 mm

(ciąg dalszy na stronie 6)

Karta charakterystyki zgodnie z dyrektywą 1907/2006/WE, art. 31

Data druku: 09.02.2026

Numer wersji 45 (zastępuje wersję 44)

Aktualizacja: 09.02.2026

Nazwa handlowa: MC-Injekt GL-95 - Komponente A 2

(ciąg dalszy od strony 5)

Materiał: Kauczuk nitrylowy
Czas przebicia: ≥ 8 h
Grubość rękawic: 0,35 mm

Materiał: Kauczuk butylowy
Czas przebicia: ≥ 8 h
Grubość rękawic: 0,5 mm

Materiał: Guma fluorowa
Czas przebicia: ≥ 8 h
Grubość rękawic: 0,4 mm

- Czas penetracji dla materiału,
z którego wykonane są
rękawice

patrz "Materiał rękawic"

- Ochronę oczu lub twarzy

Okulary ochronne szczelnie zamknięte

- Ochrona skóry:

Nosić sprzęt ochrony osobistej

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

· 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

· Ogólne dane

- | | |
|--|-------------------------------------|
| · Kolor: | Jasnożółty |
| · Zapach: | Amoniakowy |
| · Temperatura topnienia/krzepnięcia: | -30 °C |
| · Temperatura wrzenia lub początkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia | 187 °C |
| · Dolna i górna granica wybuchowości | |
| · dolna: | Nieokreślone |
| · Temperatura zapłonu: | 70,6 °C |
| · Temperatura samozapłonu: | 200 °C (1.005 hPa) |
| · pH | Nieokreślone |
| · Lepkość: | |
| · Lepkość kinematyczna w 20 °C | 1,47 mm ² /s (DIN 51562) |
| · dynamiczna w 20 °C: | 2 mPas |
| · Rozpuszczalność | |
| · Woda: | Nie lub mało mieszalny. |
| · Prężność pary | Nieokreślone |
| · Gęstość lub gęstość względna | |
| · Gęstość w 20 °C: | 0,93 g/cm ³ |

· 9.2 Inne informacje

SAPT > 55°C

· Wygląd:

· Postać:

Płynny

· Ważne dane na temat ochrony zdrowia i środowiska oraz bezpieczeństwa

· Właściwości wybuchowe:

Produkt nie grozi wybuchem.

(ciąg dalszy na stronie 7)

Karta charakterystyki zgodnie z dyrektywą 1907/2006/WE, art. 31

Data druku: 09.02.2026

Numer wersji 45 (zastępuje wersję 44)

Aktualizacja: 09.02.2026

Nazwa handlowa: MC-Injekt GL-95 - Komponente A 2

(ciąg dalszy od strony 6)

· **Masa cząsteczkowa** 157,21 g/mol

· **Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego**

· Materiały wybuchowe	brak
· Gazy łatwopalne	brak
· Aerozole	brak
· Gazy utleniające	brak
· Gazy pod ciśnieniem	brak
· Płyny łatwopalne	brak
· Łatwopalne ciała stałe	brak
· Substancje i mieszaniny samoreaktywne	brak
· Substancje ciekłe piroforyczne	brak
· Substancje stałe piroforyczne	brak
· Substancje i mieszaniny samonagrzewające się	brak
· Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą emitują gazy łatwopalne	brak
· Substancje ciekłe utleniające	brak
· Substancje stałe utleniające	brak
· Nadtlenki organiczne	brak
· Substancje powodujące korozję metali	brak
· Odczulone materiały wybuchowe	brak

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

· 10.1 Reaktywność	Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 10.2 Stabilność chemiczna	
· Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać:	Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.
· 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji	Reakcje niebezpieczne nie są znane.
· 10.4 Warunki, których należy unikać	Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 10.5 Materiały niezgodne:	Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:	Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

· 11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008	
· Toksyczność ostra	Działa szkodliwie po połknięciu. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

(ciąg dalszy na stronie 8)

Karta charakterystyki zgodnie z dyrektywą 1907/2006/WE, art. 31

Data druku: 09.02.2026

Numer wersji 45 (zastępuje wersję 44)

Aktualizacja: 09.02.2026

Nazwa handlowa: MC-Injekt GL-95 - Komponente A 2

(ciąg dalszy od strony 7)

· **Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50:**

CAS: 2867-47-2 Metakrylan 2-dimetyloaminoetylu

Ustne	LD50	<2.000 mg/kg (szczur)
	NOAEL	200 mg/kg (szczur)
Skórne	LD50	<2.000 mg/kg (szczur)

· **Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda**

· **Działanie żrące/drażniące na skórę** Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

· **Poważne uszkodzenie oczu/ działanie drażniące na oczy** Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

· **Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę** Może powodować reakcję alergiczną skóry.

· **Działanie mutagenne na komórki rozrodcze** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

· **Działanie rakotwórcze** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

· **Szkodliwe działanie na rozrodczość** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

· **Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

· **Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

· **Zagrożenie spowodowane aspiracją** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

· **11.2 Informacje o innych zagrożeniach**

· **Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**

Substancja nie zawarta

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

· **12.1 Toksyczność**

· **Toksyczność wodna:** Brak dostępnych dalszych istotnych danych

· **12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu**

Biodegradability:

Result: 95,3%

Method: (OECD 301 E, 84/449/EWG Teil C.3, 28d)

· **12.3 Zdolność do bioakumulacji**

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

· **12.4 Mobilność w glebie**

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

· **12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**

· **PBT:** Nie ma zastosowania

· **vPvB:** Nie ma zastosowania

(ciąg dalszy na stronie 9)

Karta charakterystyki zgodnie z dyrektywą 1907/2006/WE, art. 31

Data druku: 09.02.2026

Numer wersji 45 (zastępuje wersję 44)

Aktualizacja: 09.02.2026

Nazwa handlowa: MC-Injekt GL-95 - Komponente A 2

(ciąg dalszy od strony 8)

· **12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**

Produkt nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających gospodarkę hormonalną.

· **12.7 Inne szkodliwe skutki działania**

· **Skutki ekotoksyczne:**

Toxicity to fish:

LC50 *Oryzias latipes*: 19,1 mg/l / 96h Method: OECD 203

LC0 *Oryzias latipes*: 1,36 mg/l / 14d Method: OECD 204

Toxicity to daphnia:

EC50 *Daphnia magna*: 33 mg/l / 48h Method: OECD 202

Toxicity to algae:

EC50 *Selenastrum capricornutum*: 41,6 mg/l / 72h Method: OECD 201

· **Dalsze wskazówki ekologiczne:**

· **Wskazówki ogólne:**

Nie dopuścić do przedostania się w stanie nierozcieńczonym lub w dużych ilościach do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

· **13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów**

· **Zalecenie:**

Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

· **numer kodu odpadów**

07 00 00	ODPADY Z PROCESÓW CHEMII ORGANICZNEJ
07 02 00	odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczków i włókien syntetycznych
07 02 04*	inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecze macierzyste
HP6	Ostra toksyczność
HP8	Żrące
HP13	Uczulające

· **Opakowania nieoczyszczone:**

· **Zalecenie:**

Za odpad można uznać produkt tylko wtedy, gdy całkowicie nie nadaje się do zagospodarowania. Odpadowy produkt odstawiany jest do miejsca wskazanego przez służbę ochrony środowiska.

· **Zalecany środek czyszczący:**

Woda, w razie konieczności z dodatkiem środków czystości.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

· **14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID**

· **ADR, IMDG, IATA**

UN2522

(ciąg dalszy na stronie 10)



BE SURE. BUILD SURE.

strona: 10/13

Karta charakterystyki
zgodnie z dyrektywą 1907/2006/WE, art. 31

Data druku: 09.02.2026

Numer wersji 45 (zastępuje wersję 44)

Aktualizacja: 09.02.2026

Nazwa handlowa: MC-Injekt GL-95 - Komponente A 2

(ciąg dalszy od strony 9)

· 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN	
· ADR	METAKRYLAN 2-DIMETYLOAMINOETYLU STABILIZOWANY
· IMDG, IATA	2-DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE, STABILIZED
· 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie	
· ADR	
· Klasa	6.1 (T1) Materiały trujące
· Nalepka	6.1
· IMDG, IATA	
· Class	6.1 Materiały trujące
· Label	6.1
· 14.4 Grupa pakowania:	
· ADR, IMDG, IATA	II
· 14.5 Zagrożenia dla środowiska:	
· Zanieczyszczenia morskie:	Nie
· 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	
· Numer rozpoznawczy zagrożenia:	Uwaga: Materiały trujące 60
· Numer EMS:	F-A, S-A
· Stowage Category	D
· Stowage Code	SW2 Clear of living quarters.
· 14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO	
Nie ma zastosowania	
· Transport/ dalsze informacje:	
· ADR	
· Ilości wyłączone (EQ):	E4
· Ilości ograniczone (LQ)	100 ml
· Ilości wyłączone (EQ)	Kod: E4 Maksymalna ilość netto na opakowanie wewnętrzne: 1 ml Maksymalna ilość netto na opakowanie zewnętrzne: 500 ml
· Kategoria transportowa	2
· Kodów zakazu przewozu przez tunele	D/E
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	100 ml
· Excepted quantities (EQ)	Code: E4 Maximum net quantity per inner packaging: 1 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

(ciąg dalszy na stronie 11)

PL

Karta charakterystyki
zgodnie z dyrektywą 1907/2006/WE, art. 31

Data druku: 09.02.2026

Numer wersji 45 (zastępuje wersję 44)

Aktualizacja: 09.02.2026

Nazwa handlowa: MC-Injekt GL-95 - Komponente A 2

(ciąg dalszy od strony 10)

· **UN "Model Regulation":**

UN 2522 METAKRYLAN 2-DIMETYLOAMINOETYLU
STABILIZOWANY, 6.1, II

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

· **15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

· **Zastosowane przepisy krajowe:**

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2019 poz. 1225 z dnia 03.07.2019)
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286) z dnia 03.07.2018
3. Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2019 poz. 769) z dnia 26.04.2019
4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2020 poz. 1114) z dnia 26.06.2020
5. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10) z dnia 03.01.2020
6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 1907/2006/WE dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1272/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.
8. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(ciąg dalszy na stronie 12)

Karta charakterystyki
zgodnie z dyrektywą 1907/2006/WE, art. 31

Data druku: 09.02.2026

Numer wersji 45 (zastępuje wersję 44)

Aktualizacja: 09.02.2026

Nazwa handlowa: MC-Injekt GL-95 - Komponente A 2

(ciąg dalszy od strony 11)

- **Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ZAŁĄCZNIK XVII** Warunki ograniczenia: 3
- **Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Załącznik II** Substancja nie zawarta
- **ROZPORZĄDZENIE (UE) 2019/1148**
- **Załącznik I - PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PODLEGAJĄCE OGRANICZENIOM (Górna wartość graniczna do celów wydawania pozwoleń na podstawie art. 5 ust. 3)** Substancja nie zawarta
- **Załącznik II - PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI ZGŁOSZENIA** Substancja nie zawarta
- **Rozporządzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych** Substancja nie zawarta
- **Rozporządzenie (WE) NR 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi** Substancja nie zawarta
- **15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:** Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

- **Wydział sporządzający wykaz danych:** MC-Bauchemie SP.z o.o., ul. Pradzyńskiego 20
63-000 Sroda/Wlkp., Tel 061/2864656
- **Data poprzedniej wersji:** 23.01.2026
- **Numer poprzedniej wersji:** 44
- **Skróty i akronimy:** RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

(ciąg dalszy na stronie 13)



BE SURE. BUILD SURE.

strona: 13/13

Karta charakterystyki zgodnie z dyrektywą 1907/2006/WE, art. 31

Data druku: 09.02.2026

Numer wersji 45 (zastępuje wersję 44)

Aktualizacja: 09.02.2026

Nazwa handlowa: MC-Injekt GL-95 - Komponente A 2

(ciąg dalszy od strony 12)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Toksyczność ostra – Kategoria 4

Skin Corr. 1B: Działanie żrące/drażniące na skórę – Kategoria 1B

Eye Dam. 1: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy – Kategoria 1

Skin Sens. 1: Działanie uczulające na skórę – Kategoria 1

· * **Dane zmienione w stosunku
do wersji poprzedniej**

PL