

Centrament Surface Pro

Specjalna domieszka do produkcji betonów o niskiej zawartości porów i jakości zbliżonej do betonu architektonicznego



WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- Płynny
- Redukuje zawartość powietrza w świeżym betonie
- Redukuje pory i rysy skurczowe
- Zapewnia szczelną strukturę betonu
- Ekonomiczne dozowanie

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Zakłady prefabrykacji i betonu towarowego
- Dodatek do wody technologicznej
- Bezpośrednie dozowanie do betonu lub zaprawy

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE APLIKACJI

Centrament Surface Pro to wysoce skuteczny środek przeciwpieniący o silnym działaniu odpowietrzającym w świeżym betonie. Pęcherzyki powietrza są redukowane już podczas produkcji betonu, co pozwala uzyskać powierzchnie betonu licowego o niskiej porowatości. Centrament Surface Pro dodaje się do wody zarobowej lub do gotowej mieszanki.

W każdym przypadku należy zapewnić odpowiedni czas mieszania. Zalecany czas mieszania na mokro wynosi > 90 sekund.

Prosimy o zapoznanie się z „Ogólnymi wskazówkami dotyczącymi stosowania domieszek do betonu”.

W indywidualnych przypadkach prosimy o kontakt z naszym działem doradztwa technologicznego w zakresie betonu.

DANE TECHNICZNE & CHARAKTRYSTYKA PRODUKTU

Parametr	Jednostka	Wartość	Komentarz
Gęstość	kg/dm ³	1	
Zalecane dozowanie	% wagowo	0,1 - 0,5	do masy cementu
Zawartość chlorków (maksymalny)	%	< 0,1	ułamek masowy
Zawartość alkaliów (maksymalny)	%	< 1,0	ułamek masowy
Podane parametry techniczne są wynikiem badań laboratoryjnych, przeprowadzonych w temp. 21°C ±2°C i względnej wilgotności powietrza 50%.			
Spełnia wymagania normy	ISO 9001		
Rodzaj domieszki	Domieszka uszczelniająca wg EN 934-2: T9		
Oznaczenie domieszki	Centrament Surface Pro		
Kolor	żółtawy		
Postać	płynna		
Jednostka notyfikowana	MPA Karlsruhe		
Zakładowa Kontrola Produkcji	EN 934-2		
Forma dostawy	200 kg - beczka 1000 kg - kontener		

Wskazówki dot. bezpieczeństwa

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia oraz środkami ostrożności, znajdującymi się na etykietach produktu oraz w kartach charakterystyki. GISCODE: BZM10

Uwaga: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego w zakresie przeznaczenia oraz stosowania w obiektach budowlanych. Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w obiektach budowlanych, których właściwości i warunki odbiegają od standardowych, należy uprzednio uzyskać stosowne zatwierdzenie dla odstępstwa ze strony uprawnionego projektanta lub inżyniera. Techniczne doradztwo specjalistów MC nie znosi ani nie zastępuje wymogów prawnych dla dokonywania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych lub projektów architektoniczno-budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów ponosimy odpowiedzialność za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo naszych współpracowników, odbiegające od treści kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku ich pisemnego potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad wiedzy technicznej. Informacje zawarte w niniejszej karcie dotyczą wyrobu budowlanego dostarczonego przez krajową spółkę handlową MC wskazaną w stopce dokumentu. Należy uwzględnić, że specyfikacje danego wyrobu w innych krajach mogą się różnić, dlatego obowiązująca jest zawsze karta techniczna w odniesieniu do tego zakładu, w którym dany wyrób został wytworzony. Obowiązuje zawsze najnowsza wersja karty technicznej, data wydania znajduje się w stopce. Tym samym unieważnia się dotychczasowe wydania karty i nie wolno ich stosować. Aktualna wersja karty wyrobu dostępna jest na naszej stronie internetowej. [2600032917]