

MC-Floor Connect INS

Mimośrodowy, sinusoidalny profil dylatacyjny wzmocniony włóknem węglowym



WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- Profil gotowy o wysokiej wytrzymałości mechanicznej dzięki mimośrodowej krzywej sinusoidalnej
- Możliwość szlifowania, dzięki czemu można go montować całkowicie płasko
- Wzmocniony włóknem węglowym, nie zawierający elementów stalowych
- Mała głębokość montażu
- Niski poziom drgań podczas przejazdu
- Krótki czas montażu i łatwa naprawa
- Możliwość pokrycia warstwą wierzchnią
- Nośność do klasy wózków widłowych FL6 – obciążenie osi 170 kN (DIN 1991-1-1)
- Reakcja na ogień: Bfl-s1 zgodnie z normą DIN EN 13501-1

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Magazyny i magazyny wysokiego składowania
- Budownictwo przemysłowe i zakłady produkcyjne
- Centra handlowe i supermarkety
- Szpitale i laboratoria
- Centra konferencyjne i szkoły
- Przemysł farmaceutyczny i spożywczy

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE APLIKACJI

MC-Floor Connect INS należy przykleić na całą powierzchnię za pomocą kleju MC-Floor Connect Adhesive w przygotowanym zagłębieniu nad dylatacją. Montaż odbywa się mimośrodowo, z przesunięciem 90 mm od krawędzi istniejącej dylatacji.

Prosimy o zapoznanie się z Instrukcją „Montażu profilu dylatacyjnego MC-Floor Connect”.

Dodatkowe wskazówki

MC-Floor Connect INS jest dostarczany z dylatacją. Ta dylatacja konserwacyjna służy do lepszego czyszczenia profilu i jest szczelna tylko przy ruchach fugi <3 mm. W przypadku większego ruchu fugi i jednoczesnego wymogu szczelności, pod profilem MC-Floor Connect należy wykonać uszczelnienie taśmą Mycoflex WW. W tym celu prosimy o zapoznanie się z Instrukcją „Montażu profilu dylatacyjnego MC-Floor Connect”.

DANE TECHNICZNE & CHARAKTRYSTYKA PRODUKTU

Parametr	Jednostka	Wartość	Komentarz
Wytrzymałość na ściskanie	N/mm ²	około 80	
Przyczepność	N/mm ²	> 4	
Temperatura	°C	około -25 - 40	
Możliwość szlifowania do	mm	2	
Szerokość dylatacji	mm	50	max. Fugenbreite im Untergrund
Prześwit złącza (poziomy)	mm	30	(-10 / +20)
Waga profilu	kg/szt.	około 11	
Kolor profilu	szary		
Długość profilu (cm)	120		
Szerokość profilu (cm)	25,5		
Głębokość profilu (cm)	2		
Przechowywanie	Przechowywać płasko, w pozycji poziomej		

Uwaga: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego w zakresie przeznaczenia oraz stosowania w obiektach budowlanych. Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w obiektach budowlanych, których właściwości i warunki odbiegają od standardowych, należy uprzednio uzyskać stosowne zatwierdzenie dla odstępstwa ze strony uprawnionego projektanta lub inżyniera. Techniczne doradztwo specjalistów MC nie znosi ani nie zastępuje wymogów prawnych dla dokonywania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych lub projektów architektoniczno-budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów ponosimy odpowiedzialność za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo naszych współpracowników, odbiegające od treści kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku ich pisemnego potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad wiedzy technicznej. Informacje zawarte w niniejszej karcie dotyczą wyrobu budowlanego dostarczonego przez krajową spółkę handlową MC wskazaną w stopce dokumentu. Należy uwzględnić, że specyfikacje danego wyrobu w innych krajach mogą się różnić, dlatego obowiązująca jest zawsze karta techniczna w odniesieniu do tego zakładu, w którym dany wyrób został wytworzony. Obowiązuje zawsze najnowsza wersja karty technicznej, data wydania znajduje się w stopce. Tym samym unieważnia się dotychczasowe wydania karty i nie wolno ich stosować. Aktualna wersja karty wyrobu dostępna jest na naszej stronie internetowej. [2600031009]