

MC-Montan Grout 01

Aktywator do dwukomponentowych zapraw pierścieniowych (zaprawa pierścieniowa A/B)

Właściwości produktu

- Aktywator do spoiw hydraulicznych
- Inicjacja fazy żelowania w kilka sekund
- Kontrola wytrzymałości wczesnej
- Optymalne wypełnienie szczelin pierścieniowych

Zastosowanie produktu

- Zaprawa pierścieniowa do maszyn drążących tunele z tarczą
- Zaprawa pierścieniowa A/B stosowana w obszarach wymagających szczególnej ostrożności/obszary zurbanizowane
- Aktywator/komponent B

Sposób zastosowania

MC-Montan Grout 01 to alkaliczny aktywator do dwukomponentowych zapraw pierścieniowych.

MC-Montan Grout 01 jest wykorzystywany jako komponent B, którego zadaniem jest aktywowanie komponentu A, zawierającego hydrauliczne spoiwa.

MC-Montan Grout 01 zarówno jako aktywator, jak i komponent B stanowi dobre połączenie z dodatkiem MC-Montan Grout 02.

Aktywator dodaje się w trakcie wypełniania przestrzeni pierścieniowej oraz podczas fazy żelowania a proces wiązania dwukomponentowej zaprawy pierścieniowej można odpowiednio sterować dozując określoną ilość aktywatora.

Działanie aktywatora MC-Montan Grout 01 zależy od składu spoiwa hydraulicznego w komponencie A.

Jeżeli mają Państwo więcej pytań dotyczących budowy tuneli nasi specjaliści w tej dziedzinie służą indywidualnym doradztwem.

Charakterystyka produktu MC-Montan Grout 01

Barwa	transparentna
Postać	plynna
Gęstość	1,37 kg/dm ³
Zakładowa Kontrola Produkcji	wg EN ISO 9001
Warunki przechowywania	Produkt należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach przez okres 6 miesięcy. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i przemarzaniem.
Sposób dostawy	beczka 200 kg kontener IBC 1000 kg

Uwaga: Dane zamieszczone w niniejszej informacji bazują na naszych doświadczeniach i najlepszej wiedzy, nie są one jednakże wiążące. Należy zawsze dostosować je do danego obiektu budowlanego, rodzaju zastosowania i specyficznych dla danego miejsca wymagań. Nasze informacje odnoszą się do ogólnie uznanych zasad technicznych, których należy przestrzegać w trakcie obróbki materiału. W ramach tych założeń ponosimy odpowiedzialność za prawidłowość powyższych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy. Zalecenia podane przez naszych pracowników różniące się od danych zawartych w karcie są dla nas wiążące o tyle, o ile są one potwierdzone na piśmie. W każdym przypadku należy przestrzegać ogólnych zasad techniki i sztuki budowlanej.

Wydanie 02/17. Niniejszy druk został aktualizowany pod względem technicznym. Unieważnia się dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosować. W przypadku wydania nowej karty, zaktualizowanej pod względem technicznym, wydanie niniejsze traci ważność.