

MC-Montan Grout 02

Dodatek do dwukomponentowych zapraw pierścieniowych (zaprawa pierścieniowa A/B)

Właściwości produktu

- Działa stabilizująco
- Redukuje lepkość
- Wykazuje działanie dyspergujące
- Optymalizuje pompowność
- Umożliwia wydłużenie czasu zachowania właściwości roboczych

Zastosowanie produktu

- Zaprawa pierścieniowa do maszyn drążących tunele z tarczą
- Zaprawa pierścieniowa A/B stosowana w obszarach wymagających szczególnej ostrożności/obszary zurbanizowane
- Dodatek do komponentu A

Sposób zastosowania

MC-Montan Grout 02 to dodatek modyfikujący właściwości spoiw hydraulicznych. Wykazuje działanie stabilizujące i dyspergujące na składowe komponenty A oraz optymalizuje pompowność.

Zastosowanie dodatku MC-Montan Grout 02 umożliwia wydłużenie czasu zachowania właściwości roboczych do 96 h.

Dozowanie zależy od składu komponentu A i pożądanego czasu zachowania właściwości roboczych. Zakres dozowania wynosi od 5 kg do 12 kg na m³.

MC-Montan Grout 02 można stosować we wszystkich powszechnie używanych urządzeniach dozujących.

Jeżeli mają Państwo więcej pytań dotyczących budowy tuneli nasi specjaliści oferują indywidualne doradztwo.

Charakterystyka produktu MC-Montan Grout 02

Barwa	możliwe odcienie: od transparentnego do słomkowego
Postać	płynna
Gęstość	1,05-1,07 kg/dm ³
Zakładowa Kontrola Produkcji	EN ISO 9001
Warunki przechowywania	Produkt należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach przez okres 12 miesięcy. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i przemarzaniem.
Sposób dostawy	beczka 200 kg kontener IBC 1000 kg
Usuwanie odpadów	Ze względu na ochronę środowiska naturalnego opakowania trzeba całkowicie opróżnić z zawartości.

Uwaga: Dane zamieszczone w niniejszej informacji bazują na naszych doświadczeniach i najlepszej wiedzy, nie są one jednakże wiążące. Należy zawsze dostosować je do danego obiektu budowlanego, rodzaju zastosowania i specyficznych dla danego miejsca wymagań. Nasze informacje odnoszą się do ogólnie uznanych zasad technicznych, których należy przestrzegać w trakcie obróbki materiału. W ramach tych założeń ponosimy odpowiedzialność za prawidłowość powyższych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy. Zalecenia podane przez naszych pracowników różniące się od danych zawartych w karcie są dla nas wiążące o tyle, o ile są one potwierdzone na piśmie. W każdym przypadku należy przestrzegać ogólnych zasad techniki i sztuki budowlanej.

Wydanie 02/17 Niniejszy druk został aktualizowany pod względem technicznym. Unieważnia się dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosować. W przypadku wydania nowej karty, zaktualizowanej pod względem technicznym, wydanie niniejsze traci ważność.