

Nafufill BB 2

Dyspersja polimerowa do uszlachetniania materiałów budowlanych wiązanych cementem



WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- Odporna na zmydlenie dyspersja kopolimerów
- Zwiększa wytrzymałość na zginanie
- Obniża moduł Younga i nasiąkliwość
- Zwiększa odporność na cykle zamrażania i rozmrażania oraz na sole rozmrażające
- Poprawia zdolność zatrzymywania wody
- Zwiększa szczelność
- Poprawia przyczepność do podłoża
- Działa upłynniająco
- Redukuje skurcz
- Posiada certyfikat EN 1504 część 3

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Uszlachetnianie materiałów budowlanych wiązanych cementem, takich jak beton, zaprawy, jastrychy, tynki
- Dyspersja tworzywa do sporządzania płynu zarobowego do Zentrifix F 82 XX
- Scenariusze narażenia oceniane przez REACH: czasowy i stały kontakt z wodą, okresowa inhalacja, obróbka

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE APLIKACJI

Dozowanie

Nafufill BB2 to mleczny płyn, który można stosować w stanie czystym lub rozcieńczonym wodą jako tak zwany płyn zarobowy. Przy uszlachetnianiu betonu, zapraw, jastrychów i tynków, dla uzyskania ww. właściwości technicznych należy dodać 10÷20% w przeliczeniu na masę cementu.

Sporządzenie / mieszanie

Nafufill BB 2 wzgl. przygotowany płyn zarobowy wlać do pojemnika, dodać wiązany cementem materiał budowlany, wymieszać do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy o konsystencji odpowiedniej do planowanej aplikacji. Do mieszania należy stosować mieszalniki wolnoobrotowe lub mieszadła podwójne z ruchem wymuszonym.

Forma dostawy

Nafufill BB2 dostarczany jest w kanistrach 30 kg i w beczkach 200 kg.

Warunki magazynowania

W zamkniętych oryginalnych opakowaniach Nafufill BB2 można przechowywać przez co najmniej 12 miesięcy. Przechowywać w miejscu suchym i zabezpieczonym przed mrozem.

Temperatury

Stosować przy temperaturze powietrza, materiału i podłoża $\geq 5^{\circ}\text{C}$ - $\leq 35^{\circ}\text{C}$.

Usuwanie opakowań

Nafufill BB2 nie zawiera rozpuszczalników i jest niepalny. Kod odpadu 57304.

Prosimy w interesie naszego środowiska naturalnego całkowicie opróżnić opakowanie.

DANE TECHNICZNE & CHARAKTRYSTYKA PRODUKTU

Parametr	Jednostka	Wartość	Komentarz
Warunki obróbki	°C	$\geq 5 \leq 35$	temperatura powietrza, podłoża i materiału
Usuwanie opakowań			W trosce o środowisko opakowania należy dokładnie opróżniać.
Oznaczenie domieszki		Nafufill BB 2	
Kolor		mlecznobiały	
Postać		płynna	
Opakowanie		30 kg - Kanister, 200 kg - Beczka	

GISCODE: BZM20

Uwaga: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego w zakresie przeznaczenia oraz stosowania w obiektach budowlanych. Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w obiektach budowlanych, których właściwości i warunki odbiegają od standardowych, należy uprzednio uzyskać stosowne zatwierdzenie dla odstępstwa ze strony uprawnionego projektanta lub inżyniera. Techniczne doradztwo specjalistów MC nie znosi ani nie zastępuje wymogów prawnych dla dokonywania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych lub projektów architektoniczno-budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów ponosimy odpowiedzialność za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo naszych współpracowników, odbiegające od treści kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku ich pisemnego potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad wiedzy technicznej. Informacje zawarte w niniejszej karcie dotyczą wyrobu budowlanego dostarczonego przez krajową spółkę handlową MC wskazaną w stopce dokumentu. Należy uwzględnić, że specyfikacje danego wyrobu w innych krajach mogą się różnić, dlatego obowiązująca jest zawsze karta techniczna w odniesieniu do tego zakładu, w którym dany wyrób został wytworzony. Obowiązuje zawsze najnowsza wersja karty technicznej, data wydania znajduje się w stopce. Tym samym unieważnia się dotychczasowe wydania karty i nie wolno ich stosować. Aktualna wersja karty wyrobu dostępna jest na naszej stronie internetowej. [2400022127]