

Repacryl

Syntetyczny dodatek do szpachli z serii „Kosmetyka betonu” oraz korekty kolorystyki elementów betonowych

Właściwości produktu:

- wpływa na poprawę przyczepności szpachli do podłoża
- poprawia urabialność
- zmniejsza ryzyko powstawania pęknięć naprężeniowych
- poprawia wiązliwość wody
- umożliwia szpachlowanie na ciepłych powierzchniach betonu
- dostępny w trzech odcieniach szarości

Zastosowanie produktu:

- modyfikowanie właściwości szpachli z serii „Kosmetyka betonu”
- możliwość regulacji zabarwienia szpachli z serii „Kosmetyka betonu”
- dodatek do szlamów uszczelniających kielichy rur
- samodzielna barwna warstwa
- również do zastosowań wielkopowierzchniowych
- lazurowanie betonu

Sposób zastosowania:

Informacje dotyczące przygotowania podłoża oraz aplikacji znajdziecie Państwo w kartach technicznych szpachli z serii „Kosmetyka betonu”.

Mieszanie

Chcąc rozjaśnić szpachle należy zastosować Repacryllichtgrau, natomiast do ich przyciemnienia stosuje się wariant betongrau. Jako komponenty proszkowe najlepiej nadają się szpachle drobnoziarniste, tj. MC-Powertop F, MC-Powertop F fine, MC-Quicktop oraz MC-Quicktop Uni. Repacryl rozcieńcza się z wodą w stosunku od 1:1 do 1:3. Do takiego roztworu wysypuje się 3 części objętościowe szpachli i miesza za pomocą mieszadła wolnobrotowego aż do uzyskania homogenicznej masy.

Do zastosowania jako samodzielna warstwa wierzchnia Repacryl rozcieńcza się wodą w stosunku 1:3 – 1:5 i nanosi wałkiem lub natryskiem w dwóch warstwach. Najlepszy efekt uzyskuje się przy nanoszeniu krzyżowym. W celu eliminacji lekkiego połysku można dodać niewielką ilość drobnoziarnistej szpachli z serii MC-Powertop F lub MC-Powertop F fein lub MC-Quicktop.

W przypadku miejscowych prac kosmetycznych retusz powierzchni prefabrykatów lub powierzchni betonowych można przeprowadzać przy użyciu gąbki naturalnej zanurzonej w roztworze syntetycznego dodatku Repacryl z wodą. W celu doboru koloru roztwór może się składać z różnych kolorów środka Repacryl dobranych w proporcjach dających najlepiej dopasowany do koloru betonu efekt kolorystyczny.

W połączeniu ze szpachlami z serii „Kosmetyka betonu” Repacryl można stosować w temp. ok. 0°C pod warunkiem, że podłoże zostanie podgrzane. W celu zabezpieczenia zaszpachlowanych powierzchni przed działaniem mrozu można je dodatkowo podgrzać palnikiem.

Pielęgnacja

Szpachle z dodatkiem produktu Repacryl, które zostały naniesione we właściwy sposób charakteryzują się bardzo dobrą wiązliwością wody. W związku z tym pielęgnację powierzchni zaleca się przeprowadzić wyłącznie przy silnym nasłonecznieniu lub wietrze.

Powierzchnie poddane retuszowi kolorystycznemu przy pomocy produktu Repacryl należy w początkowym okresie chronić przed wpływem deszczu.

Techniczne właściwości produktu Repacryl:

Parametr	Jednostka miary	Wartość	Uwagi
Barwa		lichtgrau, hellgrau, betongrau	
Proporcje mieszania	Części objętościowe	od 1:1 do 1:5	Repacryl: woda

Właściwości produktu Repacryl:

Zakładowa Kontrola Produkcji	ISO 9001
Zalecane warunki podczas zastosowania	≥ + 5°C
Warunki przechowywania	Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach przez okres 12 miesięcy. Chronić przed przemarzaniem i zawilgoceniem.
Sposób dostawy	wiadro 15 kg, 1 paleta (33 wiadra po 15 kg) wiadro 25 kg, 1 paleta (16 wiader po 25 kg)
Usuwanie odpadów	W trosce o środowisko naturalne opakowania należy dokładnie opróżniać.

Uwaga!

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej.

Wydanie 07/15-PL. Niniejszy druk został zaktualizowany pod względem technicznym. Tym samym unieważnia się dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosować. W przypadku wydania nowej karty, zaktualizowanej pod względem technicznym, niniejsze wydanie traci ważność.